



Das smarte System für Solardächer

Solrif® Photovoltaik-
Indachsystem



Solrif®-Module als nachhaltige Alternative zu Dachziegeln

Solrif®, das patentierte Photovoltaik-Indachsystem (PV) von Schweizer, macht aus einem rahmenlosen Standardmodul einen Solar-Dachziegel und ersetzt damit die klassische Ziegeleindeckung beim Schrägdach. Statt Ziegellatten werden Solrif®-Latten mit den Massen 120 × 30 mm zur Befestigung der Montagebügel in die Unterkonstruktion geschraubt. Solrif® schafft die Grundlage für ästhetisch hochwertige PV-Lösungen bei Neubauten und Sanierungen.




Solrif®-Module sind die optimale Alternative zu Ziegeln bei Neubauten und Dachsanierungen. Sie verbinden viele Vorteile mit einer ansprechenden Ästhetik. Das Unterdach wird wie bei einem konventionellen Ziegeldach ausgeführt. Die beim herkömmlichen Dach benötigten Ziegel werden eingespart. Hinzu kommt eine hohe Gestaltungsfreiheit. Die besondere Ausgestaltung der Profile begünstigt ausserdem die Selbstreinigung durch Regenwasser und das Abrutschen von Schnee – die Solrif®-Module können so immer das Maximum an Strom produzieren.



Einfache Montage

Solrif®-Module werden von Montagebügeln gehalten, die auf den Dachlatten befestigt sind.



Optimaler Regenschutz

Solrif®-Rahmen benachbarter Module greifen links und rechts mittels Doppelfalz ineinander und überlappen von oben nach unten – ähnlich wie Dachziegel.

Solrif® auf einen Blick

Für höchste ästhetische Ansprüche

- Gestalterisch überzeugende Lösungen, auch für anspruchsvolle Projekte und denkmalgeschützte Gebäude

Zuverlässig und hochwertig

- Optimale Regendichtheit
- Einfacher Service: Module einzeln austauschbar
- Module schwimmend gelagert, nicht geklemmt
- Verlegte Kabel sind wettergeschützt
- Schweizer Qualität

Ökologisch und effizient

- Bildet wasserführende Schicht und ersetzt die übliche Dacheindeckung
- Kein Wartungsaufwand und gute Selbstreinigung aufgrund der freien Glaskante an der Modulunterseite
- Keine Schmutzansammlung unter den Modulen (Vogelnester, Marder usw.)
- Gute Hinterlüftung sichert hohe Erträge
- Kurze energetische und ökologische Rückzahldauer
- Geringerer CO₂-Fussabdruck im Vergleich zu PV-Aufdach-Anlagen

Einfache und schnelle Montage

- Für Dachflächen von 10° bis 70° Neigung
- Blindmodule für Hindernisse oder schräge Dachabschlüsse
- Eigene Planungssoftware: Solar.Pro.Tool
- Schulungen, persönliche Beratung und Montageeinweisungen vor Ort


Planung leicht gemacht mit Solar.Pro.Tool

Die webbasierte Planungssoftware Solar.Pro.Tool erfasst sämtliche Projektdaten und unterstützt den gesamten Planungsprozess. Für erste Abklärungen stehen mehrere einfache Gebäudemodelle zur Verfügung. Durch den Einsatz von GIS-Daten können auch komplexe Dächer rasch erfasst werden – und, sofern verfügbar, auch CAD-Pläne eingelesen werden. Teildächer in Kombination mit Ziegeleindeckung oder Ganzdächer werden automatisch optimiert und ausgelegt. Die statischen Berechnungen und das Prüfen der Lastgrenzen erfolgen automatisch. Überlasten werden im Detail angezeigt.

Die Software erstellt Stücklisten und eine umfangreiche Dokumentation inklusive Statiknachweis der Anlage. Für die elektrische Auslegung und die Ertragssimulation steht ein integriertes Tool auf Basis von Polysun zur Verfügung.


Vorteile von Solar.Pro.Tool

- Nutzerfreundliche Projekterfassung mit Systemauslegung, Statik, Elektrik und möglichen Alternativen
- Erfassung der Gebäudegeometrien ab Google, PDF, JPG oder DXF
- Beliebig skalierbar, unbegrenzte Anzahl von Planungsprojekten und -versionen
- Planung mit mehreren Modulgrößen möglich
- Mehrere Dächer und Häuser in einer Auslegung
- Bequemer, webbasierter Zugang von jedem Computer aus auch für ganze Teams durch Speicherung der Daten in der Cloud
- Top-Support durch Spezialisten von Schweizer




Objektgerechte Umsetzung dank genauer Schnittzeichnungen

Für die passgenaue Umsetzung sind die Raster- oder Verlegemasse (horizontal/vertikal) und die genauen Feldabmessungen erforderlich. Schnittzeichnungen aus der Montageanleitung ergänzen die Angaben der Planungssoftware.



Horizontalschnitt Solrif®



Vertikalschnitt Solrif®

Jetzt persönliche Lizenz anfordern unter:
solrif.com/planungssoftware




Das Indach-System für alle Schrägdächer

Das Solrif® Photovoltaik-Indachsystem ist auf allen Schrägdächern anwendbar. Die Montage erfolgt von unten nach oben und von rechts nach links. Dank der hohen Flexibilität und Modularität lassen sich Projekte für jeden Anspruch umsetzen. Dabei sind Lösungen für komplette Dacheindeckungen, Teilflächen und Hindernissen (Dachfenster, Kamin usw.) möglich.

In wenigen Arbeitsschritten zu einem Solrif®-Solardach:

1. Planungsbericht, Stückliste und Baustellen-Checkliste studieren
2. Vollständigkeit der Lieferung und Übereinstimmung mit dem Planungsbericht prüfen
3. Solrif®-Feld einmessen (links, rechts, oben und unten) und mögliche Hindernisse berücksichtigen
4. Solrif®-Lattenabstände überprüfen und ggf. zusätzliche Latten anbringen oder Positionierung gemäss Plan korrigieren
5. Unteren Übergang mit Ausgleichsbohle und Traufschürze oder Einlaufblech in die Regenrinne montieren
6. Traufprofil auf die untere Abschlusschürze setzen
7. Unterste Bügelreihe mithilfe der Montagelehre montieren
8. Randleche (sofern bestellt) und Randprofile von rechts anbringen und Module inkl. elektrischer Verbindungen einlegen
9. Weitere Bügelreihen setzen und Module einlegen
10. Bei einem Teildach die Restfläche mit Ziegeln eindecken, bei einem Ganzdach die Blechanschlüsse bei Ortgang und First setzen



Solrif® – geprüft und zertifiziert

Technische Daten

- Dachneigung: 10° bis 70° (mit Folienunterdach)
- Unterspann- und Unterdeckbahn gegen Kondensat und Feuchte gemäss ZVDH/SIA 232/1
- Holz-Unterkonstruktion: analog Ziegeldach oder auf vertikale Konterlattung

Zertifizierungen

Anforderung	Norm	Zertifikat-Nr.
TÜV Bauart-Zertifikat	TÜV 2PfG1794	R 60100560
Bauart-Eignung und Zulassung	EN 61215	TÜV 21226580.002
Korrosionsbeständigkeit (Ammoniak)	IEC 62716	TÜV 21220296a_AC
Korrosionsbeständigkeit (Salz-Nebel)	IEC 61701	TÜV 21220296a_SMC
Schlagregensicherheit	CEN/TR 15601	TU Berlin AZ 130208
Brandverhalten Kl. E	EN 13501-1	MPA Stuttgart 230009602-2
Feuerwiderstand BROOF(t1)	EN 13501-5	MPA Stuttgart 902 5821 000-2
Bauart-Zertifizierung	CSTB GS no 21	Avis Technique 21/12-22
Patent	Europa	EP 1 060 520 B1

Unsere Partner



Sprechen Sie uns an
www.egu.de
 Telefon: 0231/ 22909-0
 E-Mail: info@e-g-u.de



Weitere Lösungen von Schweizer: PV-Montagesystem MSP

Das modulare PV-Aufdachsystem MSP ist die ideale Lösung für jedes Dach – von Flach- über Schräg- bis hin zu Trapezblechdächern. Es ist technisch und statisch führend sowie einfach und schnell in der Handhabung. Einmal montiert, zeichnet es sich durch erstklassige Materialqualität und Langlebigkeit aus. www.msp.solar

