

LAUFZEIT
01.10. - 31.10.25

EGU ELEKTRO GROSSHANDELS
UNION RHEIN-RUHR



BUSCH-JAEGER

ABB

STRIEBEL & JOHN

EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

**STROMVERTEILUNG
INSTALLIEREN. SCHALTEN.
SCHÜTZEN.**

ID.-Nr.	Type	Ausführung
---------	------	------------



SCHUKO® Steckdose 2-fach

Für senkrechte Montage, mit Klappdeckel, mit Steckanschluss, vorverdrahtet, 2 P+E, 16 A, 250 V~, Schutzart Gerät: IP44, ocean®.

Ausführung	1 St
3023185 20-02EW-53	grau/blaugrün



SCHUKO® Steckdose 2-fach

Für waagerechte Montage, mit Klappdeckel, mit Steckanschluss, vorverdrahtet, 2 P+E, 16 A, 250 V~, Schutzart Gerät: IP44, ocean®.

Ausführung
3023188 20/2EW-53



SCHUKO® Steckdose

Mit Klappdeckel, mit Steckanschluss, 2 P+E, 16 A, 250 V~, Schutzart Gerät: IP44, ocean®.

Ausführung
3023195 20EW-53



Kombination SCHUKO® Steckdose/Wippschalter

Mit Wippschalter Aus- und Wechselschaltung 10 AX, für senkrechte Montage, 2 P+E, 16 A, 250 V~, Schutzart Gerät: IP44, ocean®.

Ausführung	1 St
3023221 2601/6/20EW-53	grau/blaugrün



Wippschalter Universal

Aus- und Wechselschaltung, 10 AX, 250 V~, Schutzart Gerät: IP44, ocean®.

Ausführung
3023225 2601/6W-53



Wipptaster Schließer

1-polig, mit N-Klemme, 10 AX, 250 V~, Schutzart Gerät: IP44, ocean®.

Ausführung
3023231 2621W-53

ID.-Nr.	Type	Ausführung
---------	------	------------



Busch-Wächter® PRO 220° Bluetooth

Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen, Ausgang: Potentialgebundener Schließer, Lastart: W, 2300 VA und 400 VA (LEDi), Erfassungsbereich frontal/seitlich: 16 m, Helligkeitsgrenzwert: 0,5-1000 Lux, Montagehöhe: 2,5 fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App, 10 weitere Funktionen steuerbar per App, Erfassungs- und Betriebsartenanzeige, Boden- und Rückfeldüberwachung, flexible Montage durch 3 Drehgelenke, Ebenenausgleich: ± 30°, Multi-Kabeleinführung mit Dichtkragen, Montage auf ISO-Schalterdose (68 mm) möglich, Bemessungsspannung: 230 V ~ 50/60 Hz, Schutzart: IP55, Breite: 110 mm, Höhe: 124,4 mm, Tiefe: 157,75 mm.

8324858	6851/22-134	Ausführung studioweiß
8324859	6851/22-135	anthrazit

3x

Busch-Wächter® PRO
Einfach installiert und vielseitig montiert für alle Bereiche. Ob 220° oder 280° – der Bewegungsmelder erfasst jederzeit auch kleinste Details: für alle Anwendungen, Einstellungen, Stile und Perspektiven. Der Wächter. Für alle.

134 studioweiß 135 anthrazit

+

Art.-Nr. 3846919

Deine Prämie: LED-Handleuchte mit Akku für den universellen Einsatz

- + Eine Verdoppelung der Lichtleistung im Vergleich zu MAG 3
- + Stufenlose Dimmfunktion von 10 %–100 %
- + Neues Design mit Batterieanzeige vorne
- + Eine flexible Mehrzweck-LED-Handlampe mit endlosen Anwendungsmöglichkeiten
- + Unentbehrlich für den professionellen Handwerker

Included USB cable
Charging input
5 V DC 1 A

COB LED
Spot: High power LED

3.7 V / 2600 mAh
Li-Ion

60-600 lumen
Spot: 150 lumen



Steckdose SCHUKO®

2 P+E, 16 A, 250 V~, Reflex SI.

Mit Steckanschluss.

Ausführung

3025585	20EUC-214	alpinweiß
-------------------------	-----------	-----------



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz

Mit Steckanschluss, 2 P+E, 16 A, 250 V~, Busch-balance® SI.

Ausführung

5306292	20EUC-914	alpinweiß
-------------------------	-----------	-----------



Steckdose SCHUKO®

Mit Steckanschluss, 2 P+E, 16 A, 250 V~.

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

Ausführung

3022634	20EUC-84	studioweiß
-------------------------	----------	------------

Wippe

Reflex SI.

Ausführung

Mit geschlossener Oberfläche

Als einteilige Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

3025190	2506-214	alpinweiß
-------------------------	----------	-----------



ID.-Nr.	Type	Ausführung
---------	------	------------



Wippe mit geschlossener Oberfläche

Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster, Busch-balance® SI.

Ausführung

5306254	2506-914	alpinweiß
-------------------------	----------	-----------



Wippe mit geschlossener Oberfläche

Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Ausführung

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

3022356	1786-84	studioweiß
-------------------------	---------	------------



Abdeckrahmen

Reflex SI.

Ausführung

1-fach

3025815	2511-214	alpinweiß
-------------------------	----------	-----------



2-fach

3025855	2512-214	alpinweiß
-------------------------	----------	-----------



3-fach

3025860	2513-214	alpinweiß
-------------------------	----------	-----------



Abdeckrahmen

Busch-balance® SI.

Ausführung

1-fach

5306245	1721-914	alpinweiß
-------------------------	----------	-----------



2-fach

5306248	1722-914	alpinweiß
-------------------------	----------	-----------



ID.-Nr.	Type	Ausführung
3-fach		
5306250	1723-914	alpinweiß



Abdeckrahmen

Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.

Ausführung

1-fach

3023341	1721-184K	studioweiß
-------------------------	-----------	------------




2-fach

3023350	1722-184K	studioweiß
-------------------------	-----------	------------



3-fach

3023359	1723-184K	studioweiß
-------------------------	-----------	------------



Wippschalter-Einsatz

10 AX, 250 V~.

Universalschalter

Für Aus- und Wechselschaltung, mit Steckklemmen.

3021300	2000/6US
-------------------------	----------

STRIEBEL & JOHN

EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

Unterputz-Stromkreisverteiler UK6...N...

Standardvariante mit Blendrahmen und Tür, nachrüstbar zum Hohlwandeinbau, mit N/PE Quick-Steckklemmen, Blendrahmen und Stahlblechtür, Farbe: RAL9016, Nennstrom bis: 63 A, Breite: 384 mm, Tiefe: 97 mm, Schutzklasse II, Schlagfestigkeit IK07, Schutzart: IP30.

Anzahl der Teilungseinheiten Höhe (mm)

1-reihig

2907165	UK612N2	12	372
-------------------------	---------	----	-----

2-reihig

2907171	UK624N3	24	497
-------------------------	---------	----	-----



ID.-Nr.	Type	Ausführung	
---------	------	------------	--

3-reihig

2907177	UK636N3	36	622
-------------------------	---------	----	-----

4-reihig

2907183	UK648N3	48	747
-------------------------	---------	----	-----

5-reihig

2907189	UK660N4	60	872
-------------------------	---------	----	-----

Hohlwandset UZ91P4

Zum nachträglichen Ausbauen der Serien UK500 und UK600 zum Hohlwandverteiler, Wandstärke min./max.: 8/35 mm.

2907203	UZ91P4
-------------------------	--------

Stromkreisverteiler Serie AK600

Haubenverteiler teilmontiert ohne Tür, Montageart: Aufputz, Thermoplastgehäuse, Türöffnungswinkel: 120°, wechselbarer Türanschlag, Leitungseinführung über Vorprägungen (oben, unten, seitlich, Rückwand), Anbaumöglichkeiten (oben, unten, seitlich), Abdeckungen aus Kunststoff, plombierbarer Schnellverschluss, mit N/PE Quick-Steckklemme, Kabelabfangschiene integriert, ausgebaut mit Hutschienen, Geräteträger herausnehmbar, Breite: 339 mm, Tiefe: 99 mm, Reihenabstand: 125 mm, Schutzklasse II, Schlagfestigkeit IK07, Schutzart: IP30, Farbe: RAL 9016.

Höhe (mm) 1 St

1-reihig, Platzeinheiten: 12.

8163490	AK612N2	328
-------------------------	---------	-----

2-reihig, Platzeinheiten: 24.

8163491	AK624N3	453
-------------------------	---------	-----

3-reihig, Platzeinheiten: 36.

8163492	AK636N3	578
-------------------------	---------	-----

4-reihig, Platzeinheiten: 48.

8163493	AK648N4	703
-------------------------	---------	-----



ID.-Nr.	Type	Ausführung
---------	------	------------

5-reihig, Platzeinheiten: 60.

8163494	AK660N4	828
-------------------------	---------	-----

Stromkreisverteiltür AZT6...

Ohne Lüftungsöffnungen, geeignet für Verteiler AK600, Werkstoff: Stahlblech, Oberfläche: Pulverbeschichtung, Farbe: RAL 9016, Breite: 311 mm, Tiefe: 13 mm.




8163483

		Höhe (mm)
8163483	AZT610	300
8163484	AZT620	425
8163485	AZT630	550
8163481	AZT640	675
8163486	AZT650	800

Komplettschrank 3.HZ, inkl. APZ, Bauhöhe: 1100 mm DA...


Baureihe ComfortLine A, pulverbeschichtet, Farbe: RAL9016, für Aufputz- und teilversenkte Montage, unterer Anschlussraum: Sammelschienenensystem 5-polig, anlagenseitiger Anschlussraum: Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig fingersicher, Tiefe: 215 mm, Schutzart: IP31.



		Breite (mm)
DA27BB		
Anzahl der Zählerplätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 5		
Mit APZ-Raum 300 mm unten, ohne SH-Schalter, inkl. Einspeiseklemmen 25 mm ² .		
2893666	DA27BB	550

Komplettschrank eHZ, inkl. APZ, Bauhöhe: 1100 mm BA...

Baureihe ComfortLine A, pulverbeschichtet, Farbe: RAL9016, für Aufputz- und teilversenkte Montage, unterer Anschlussraum: Sammelschienenensystem 5-polig, anlagenseitiger Anschlussraum: Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig fingersicher, Tiefe: 215 mm, Schutzart: IP31.



		Breite (mm)
BA27CB		
Anzahl der Zählerplätze: 1, Anzahl der Reserve-Plätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 5		
Mit APZ-Raum 300 mm unten, ohne SH-Schalter, inkl. Einspeiseklemmen 25 mm ² .		
2893689	BA27CB	550



Baureihe S 751-E

Selektiver Hauptsicherungsautomat zur direkten Montage auf Sammelschienen, Montage und der Anschluss der Abgangsleitungen erfolgt werkzeuglos, Einspeisung in das Sammelschienenensystem bis 50 mm² Querschnitt bzw. 100 A Einspeisestrom, Auslösecharakteristik E, Schaltvermögen 25 kA.



Polzahl: 3		Bemessungsstrom (A)
1-polig schaltend, Sammelschienenabgriff bei L1, L2, L3.		
3411701	S751/3-E63	63
3411700	S751/3-E50	50
3411698	S751/3-E35	35

ID.-Nr.	Type	Ausführung
---------	------	------------

Leitungsschutzschalter S200

System pro M compact® nach DIN VDE 0641/T 11, UL1077, Schnappbefestigung, Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund, geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen, finger- und handrückensichere Klemmen, Anschlussquerschnitt: 0,75-25 mm², Bemessungsschaltvermögen nach EN 60898: **6 kA**.



Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1

Bemessungsstrom (A)

Einbaubreite: 17,5 mm, 1 TE.

2763440	S201-B16	16
-------------------------	----------	----

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 3

Einbaubreite: 52,5 mm, 3 TE.



2759752	S203-B16	16
-------------------------	----------	----

Fehlerstrom-Schutzschalter F200 A

System pro M compact®, nach IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30), Fehlerstrom-Typ: A, netzspannungsunabhängig, für Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme, Fehlerschutz bei indirektem Berühren, Brandschutz, nachträglich anbaubares Zubehör, Bemessungskurzschlussstrom in Verbindung mit einer vorgeschalteten Sicherung $I_{G\ 100\ A}$: **10 kA**.



Polzahl: 4

Bemessungsstrom (A)

Bemessungsfehlerstrom (A)

Einbaubreite: 70 mm, 4 TE.

2759781	F204A-40/0,03	40	0,03
-------------------------	---------------	----	------

Fehlerstrom-Schutzschalter F204 B

System pro M compact®, nach IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und DIN EN 62423 (VDE 0664-40), Fehlerstrom-Typ: B, allstromsensitiv, kurzzeitverzögert, Stoßstromfestigkeit: 3 kA, Schutz bei sinusförmigen Wechselströme, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde, nachträglich anbaubares Zubehör.



Polzahl: 4

Bemessungsstrom (A)

Bemessungsfehlerstrom (A)

Einbaubreite: 70 mm, 4 TE.

5913269	F204B-40/0,03	40	0,03
-------------------------	---------------	----	------

FI/LS-Schalter Baureihe DS201 A

Fehlerstrom-Typ: A, 1-polig geschützt (LS) und 2-polig schaltend, Bemessungsschaltvermögen nach IEC EN 61009: **6 kA**.

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N

Bemessungsstrom (A)

Bemessungsfehlerstrom (A)

Einbaubreite: 35 mm, 2 TE.



4718876	DS201A-B16/0,03	16	0,03
-------------------------	-----------------	----	------

FI/LS-Schalter Baureihe DS301CA

Fehlerstrom-Typ: A, 1-polig geschützt (LS) und 2-polig schaltend, Bemessungsschaltvermögen nach IEC EN 61009: **6 kA**.

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N

Bemessungsstrom (A)

Bemessungsfehlerstrom (A)

Einbaubreite: 17,5 mm, 1 TE.



8891342	DS301CA-B16/0,03	16	0,03
-------------------------	------------------	----	------

ID.-Nr.	Type	Ausführung
---------	------	------------

Installationsschütz ESB...N

Nach IEC/EN 60 947-4-1, EN 61 095, zum Schalten und Steuern von Beleuchtungsanlagen, Heizungen, Belüftungen, Pumpen, Wärmepumpen und sonstige Antriebe der Gebäudeautomatisierung, brummfrei, geräuscharmes Schalten, Schaltstellungsanzeige, anbaubarer Hilfsschalter, Bemessungsbetätigungsspannung: AC/DC.



Bemessungsbetriebsstrom: 25 A	Bemessungsbetätigungsspannung (V)	Kontakte
Einbaubreite: 36 mm, 2 TE.		
2034514 ESB25-40N-06	230...240	4S



Bemessungsbetriebsstrom: 40 A	Bemessungsbetätigungsspannung (V)	Kontakte
Einbaubreite: 54 mm, 3 TE.		
2034515 ESB40-40N-06	230	4S



Bemessungsbetriebsstrom: 63 A	Bemessungsbetätigungsspannung (V)	Kontakte
Einbaubreite: 54 mm, 3 TE.		
5497087 ESB63-40N-06	230	4S

Überspannungsableiter, steckbar OVR T2...275 QS

System pro M compact® Überspannungsableiter Typ 2 275 V QuickSafe®, anschlussfertige Kompletteneinheit mit wechselbarem Schutzmodul, Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und Abtrenneinrichtung, Defektanzeige, Multifunktions-Anschlussklemme, max. Ableitstoßstrom (8/20): 40 kA, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Schutzpegel: 1,25 kV, max. Betriebsspannung: 275 V~, 50 Hz.



3-polig + N/PE
Für 3 Phasen-Wechselstromkreise in TT- und TN-S Netzen, Baubreite: 4 TE.
3967835 OVRT23N40-275PQS

Kombiableiter OVR ZP+ 3N 7.5-255

Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1+2+3 nach EN 61643-11 zur werkzeuglosen Montage auf dem 40 mm Sammelschienen-System im Zählerplatz, Blitzstoßstrom (10/350): 7,5 kA, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Schutzpegel: 1,5 kV, max. Betriebsspannung: 255 V~, entspricht der Forderung DIN VDE 0100-443, für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz und zur Erfüllung der Anforderungen zum Überspannungsschutz der elektrischen Anlage nach DIN VDE 0100-443.



4-polig
Für TNS/TT-Systeme, mit Funktionsanzeige, Baubreite: 53 mm.
1925736 OVRZP+3N7.5-255



4-polig
Für TNS/TT-Systeme, mit überstromgeschütztem Spannungsabgriff (L und N) mittels Sicherungsautomat S301P-B6 für RfZ und APZ, mit Funktionsanzeige, Baubreite: 53 mm.
1925737 OVRZP+3N7.5-255MCB6

EGU-NIEDERLASSUNGEN

Ihre direkten Ansprechpartner vor Ort

A **NL Arnsberg**
Hansastraße 6
59821 Arnsberg
Tel: 02931 5264-0

NL Hattingen
Eickener Straße 71
45525 Hattingen
Tel: 02324 34457-70

O **NL Overath**
Alte Ziegelei 23
51491 Overath
Tel: 02204 4826-0

B **NL Bochum**
Steinring 49
44789 Bochum
Tel: 0234 33302-0

I **NL Iserlohn**
Friedrichstraße 71
58636 Iserlohn
Tel: 02371 7787-0

R **NL Recklinghausen**
Lise-Meitner-Straße 14
45659 Recklinghausen
Tel: 02361 9203-0

D **NL Dillenburg**
Auf der Langaar 12
35684 Dillenburg
Tel: 02771 8326-0

K **NL Köln**
Maarweg 233
50825 Köln
Tel: 0221 12698-0

V **NL Velbert**
Borsigstraße 15
42551 Velbert
Tel: 02051 948756-0

NL Dorsten
Marienstraße 39
46284 Dorsten
Tel: 02362 95297-0

L **NL Langenfeld**
Friedrich-Krupp-Straße 14
40764 Langenfeld
Tel: 02173 269704-0

W **NL Wenden**
Auf dem Ohl 11
57482 Wenden-Gerlingen
Tel: 02762 9240-0

NL Dortmund-West
Kleyer Weg 46
44149 Dortmund
Tel: 0231 6554-0

NL Lüdenscheid
Altenaer Straße 134
58513 Lüdenscheid
Tel: 02351 9533-0

NL Wuppertal
Breslauer Straße 59
42277 Wuppertal
Tel: 0202 515655-70

NL Dortmund-Mitte
Semerteichstraße 94
44263 Dortmund
Tel: 0231 43405-0

NL Lünen
Buchenberg 86
44532 Lünen
Tel: 02306 92910-0

NL Würselen
Schumanstraße 2
52146 Würselen
Tel: 02405 605-0

NL Duisburg
Waterkampstraße 15
47169 Duisburg
Tel: 0203 99578-0

M **NL Münster**
Schuckertstraße 33
48153 Münster
Tel: 0251 78009-0

H **NL Hagen**
Frankfurter Straße 30
58095 Hagen
Tel: 02331 35459-0

N **NL Neuwied**
Dierdorfer Straße 499
56566 Neuwied
Tel: 02631 90284-0



NL = Niederlassung | Stand: 08 2025